

Inkubator – IN 30

UPOZNAJTE NOVU GENERACIJU INKUBATORA

Više od 60 godina je formula za siguran uspjeh! Inkubatori od malih (32L) do velikih (749L) modela, u 8 veličina sa mnogostrukim dodacima, te tri vrste specijaliziranih kontrolera, sigurno će naći mjesto u svijetu medicine, farmaceutike, istraživanja i poljoprivrede. Precizni kontroleri sa ugrađenim alarmima i sigurnosnim uređajima, mogućnost spajanja na računalo i pohranjivanje podataka, samo su neke od mogućnosti. Upoznajte svijet MEMMERT proizvoda.

Veliki Touch screen ekran preko kojeg se kontrolira cijeli sterilizator!

Tehničke karakteristike

| | |
|--|----------------------------|
| Vanjske dimenzije ŠxVxD (mm): | 585x704x434 |
| Unutrašnje dimenzije ŠxVxD (mm): | 400x320x250 |
| Unutrašnji volumen (zapremina) (L): | 32 |
| Raspon temperature: | 20°C do 80°C |
| Točnost prikazane i postavljene temperature: | 0,1°C |
| Napajanje (V): | 230V/50Hz |
| Potrošnja (W): | do 1600W prilikom grijanja |
| Težina (kg): | 48 kg |

Digitalni kontroler i njegove mogućnosti

Fuzzy PID mikrokontroler sa ugrađenom autodijagnostikom

Digitalni tajmer sa satom, podesiv od 1min do 99:23 dana!

Dvostruka temperaturna zaštita:

- relejno isključenje grijača u slučaju prekoračenja temperature
- nezavisan mehanički nadtemperaturni limiter (TB)
- isključenje uređaja u slučaju prekoračenja temperature od 20°C

Ethernet i USB sučelje za spajanje na računalo

Čuvanje podataka do 10 godina!

Dolazi sa kalibracijskim certifikatom u 1 temperaturnoj tički: +37 °C



Certifikati kvalitete:



Sve površine od nehrđajućeg čelika (1.4301, ASTM 304)

Napredan digitalan kontroler SingleDISPLAY upravljani dodirno

Uključen niz alarma (za otvorena vrata, izostanak plina, vlažnost, itd..)

Unutrašnji rubovi su ovalno zaobljeni za puno lakše čišćenje unutrašnjosti

Kontrolni panel i ekran sadrže backup bateriju i rade u slučaju nestanka struje - OPCIJA

ATMO Control software na USB memoriji, za povezivanje, programiranje i upravljanje

uređaja putem računala - OPCIJA

Vizualni i zvučni alarmi sa opcijom slanja alarma direktno na GSM mobilni uređaj - OPCIJA

DIN 12880:2007-05

EN 61010-1 (IEC 61010-1)

EN 61010-2-010

Kučište

Broj polica (kom) / ladica (kom): 1 (podesive po visini, 4 razine)

Cirkulacija zraka prirodnom konvekcijom zraka

Elektronički podesiva zaklopka za dovod zraka sa predgrijavanjem

Potpuno izolirano kućište sa dvostrukim zaključavanjem

Unutrašnji materijal: nehrđajući čelik / inox

Vanjski materijal: nehrđajući čelik / inox

OPCIJE

Ugradnja ventilatora za prisilnu cirkulaciju zraka, Filter zraka, sprečava ulaz prašine u

sterilizator, Unutrašnje svijetlo, Više vrsta polica – rešetkaste, ravne, perforirane

Kalibracijski certifikat u 3 točke: +37 °C, +52 °C, +70 °C

Dvostruki display za kompletnu konfiguraciju i praćenje sterilizatora

plodotni temperaturni zaštitni senzor, višestruka temperaturna zaštita

OVLAŠTENI ZASTUPNIK I SERVIS ZA MEMMERT GmbH NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE



d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i
SERVIS MEDICINSKE OPREME I ELEKTRONIKE